











HFC	R404A	3920	0
HFC	R513A	631	0
HFC	R452A	2140	2.30

装置型式	1. XV42LSC-T
オイル種類	SUNICE SL-68SP
スタンバイ用電圧	φ 3 AC 200 [V]
消費電力	2.9 [kW]
最大消費電力	2.9 [kW]
車両側電圧	DC 24 [V]
製造番号/年月	F254501 / 2025 - 9

Topre 東プレ株式会社

製造者名	東プレ株式会社	
製造番号	F254501	
製造年月	2025 - 9	

使用材料一覧 (樹脂部品)		
部位	名称	材質 ISO規格
ルーフ	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
フロント サイド	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
床	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
	下面ハネル	FRP
ドア	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
	額縁材	AES
	ハッキン	EPDM
内装	ハッキン受け	AES
	ハレガイド	PE
	エアリブ端未材	AAS
	庫内灯スイッチ	AAS
架装	根太スヘーサー	廃プラスチック
その他	配線被覆材	PVC





