











HFC	R404A	3920	130
HFC	R410A	2090	0
HFC	R452A	1945	0
装置型式	1 XV22LSC-P		
オイル種類	SUNICE SL-68SP		
スタンバイ用電圧	φ 3 AC 200 [V]		
消費電力	2.0 [kW]		
最大消費電力	2.0 [kW]		
車両側電圧	DC 24 [V]		
製造番号/年月	F188218 / 2019-4		

Topre 東プレ株式会社

製造者名	東プレ株式会社	
製造番号	F188218	
製造年月	2018-9	
使用材料一覧 (樹脂部品)		
部位	名称	材質 (樹脂)
ルーフ	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS ホリスチレンフォーム
フロント サイト	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS ホリスチレンフォーム
床	断熱材	PS ホリスチレンフォーム
	下面ハネル	FRP
ドア	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS ホリスチレンフォーム
	額縁材	AES
	ハッキン	EPDM
内装	ハッキン受け	AES
	ハレカイト	PE
	エアリブ端材	AAS
架装	庫内灯スイッチ	AAS
その他	根太スヘーサー	産プラスチック
	配線被覆材	PVC





